




In: 16A gG			
Un: 3x 230V/400, 50 Hz			
IP: 55	Schutzklasse: I		
Ik: bedingte KF		RDF: 1	
		Kabel- klemmbereich	
	M16x1.5	4mm-8mm	
	M20x1.5	10mm-14mm	
	M25x1.5	13mm-18mm	
	M32x1.5	18mm-25mm	
	M40x1.5	22mm-30mm	
	M50x1.5	30mm-38mm	
	M63x1.5	34mm-44mm	



Für den Einsatz nach NIN 1000:2020 bestimmt
Pour un usage selon les normes NIBT 1000:2020

 demelectric www.demelectric.ch Zeichnung ist Eigentum der Firma Demelectric AG. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an Dritte ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. Technische Änderungen vorbehalten.	Änderung 1: /	Blatt-Nr.: 1	Datum: 16.02.2022	M.1:4	Gezeichnet: J. de Lieme
	Änderung 2: /				
	Änderung 3: /	Kunde:			Geprüft:
	Änderung 4: /				
	Änderung 5: /	Benennung: Gehäuse Typ 840			Zeichn. Nr.: DB34227
	Änderung 6: /				